

## IVC 60/12-1 TACT EC

Kompakter Industriesauger mit autom. Filterabreinigung und verschleißfreiem EC-Motor für Dauereinsätze. Ideal für feine Stäube im Fertigungsumfeld - auch als stationäre Absaugeinrichtung.



**Bestell-Nr.** 1.576-102.0

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4039784463714
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	62,5 / 225
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	244 / 24,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Behältermaterial</b>		Edelstahl
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	1,2
<b>Aufnahmetyp</b>		Elektrisch
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 70
<b>Zubehöرنennweite</b>		DN 50 / DN 40
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	74
<b>Staubklasse Hauptfilter</b>		M
<b>Filterfläche Hauptfilter</b>	<b>m²</b>	0,95
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	59
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	970 x 690 x 995

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

<b>Hauptfilter</b>	Flachfilter
<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
<b>Autom. Füllzustandsabschaltung</b>	■
<b>Behälterentleerung</b>	Absetzfahrgestell

■ im Lieferumfang enthalten.



### Verschleißarme EC-Turbine

- Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
- Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.



### Automatisches Filterabreinigungssystem Tact

- Automatische Filterabreinigung durch gezielte und kraftvolle Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.



### Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>			
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>			
Flachfaltenfilter Papier	1 6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	<input type="checkbox"/>
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>			
Flachfaltenfilter PTFE	2 6.907-449.0	Polystervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Stofffilter</b>			
Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	3 2.414-003.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUBEHÖRSETS</b>			
<b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>			
Zubehörset Backofenreinigung DN50	4 9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Backofenreinigung DN40	5 9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Lebensmittel DN40	6 9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Lebensmittel DN50	7 9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung DN40	8 9.989-942.0	Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Überkopfreinigung DN50	9 9.989-943.0	Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	10 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	11 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	12 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	13 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	14 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Standarddüsen</b>			
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	15 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	16 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	17 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	18 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	19 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	20 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	21 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN40	22 9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	23 9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	24 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	25 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	26 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	27 9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	28 9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Standarddüsen</b>				
Standarddüse Alu DN50	29	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standarddüsen biegsam</b>				
Standarddüse biegsam PVC DN40	30	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	31	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	32	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	33	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	34	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	35	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	36	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	37	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	38	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	39	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	40	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	41	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	42	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



43-44



45-46



47-48




49-50



51, 53



52, 54



55



56-57


	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	43	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	44	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	45	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	46	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	47	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	48	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	49	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	50	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	52	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	53	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	54	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	55	9.981-923.0	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	56	9.981-914.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



56-57




58-59




60-61



62-63



64-67



68



69-70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Bodendüse Gummileiste 500 mm	57	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	58	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	59	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen</b>				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	60	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	61	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	62	9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	63	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	64	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	65	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	66	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	67	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	68	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Nutendüsen biegsam</b>				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	69	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	70	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



71



72, 74



73



75-76



77-78



79-80



81-82




83-84

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Nutendüsen biegsam</b>			
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	71	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN40	72	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm x 45 mm DN50	73	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. <input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm x 45 mm DN50	74	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Flächendüsen</b>			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	75	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	76	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	77	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	78	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	79	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	80	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	81	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	82	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	83	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	84	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>DÜSEN</b>			
<b>Flächendüsen</b>			
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	85 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	86 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	87 9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	88 9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	89 9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	90 9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Bohrlochdüsen</b>			
Sacklochdüse DN40	91 9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	92 9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	93 9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	94 9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>BÜRSTEN</b>			
<b>Standardbürsten</b>			
Standardbürste 40 mm DN40	95 9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardbürste 40 mm DN50	96 9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinselfürsten</b>			
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	97 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	98 9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



99-100



101-102



103-104



105-106



107-108



109



110-111



112-115

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Pinselfürsten</b>				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	99	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	100	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	101	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	102	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	103	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	104	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	105	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	106	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Pinselfürste ø 82 mm DN40	107	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pinselfürste ø 82 mm DN50	108	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Flächenbürsten</b>				
Flächenbürste PP 120 mm DN40	109	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN40	110	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste 300 mm DN50	111	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zylinderbürsten</b>				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	112	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



112-115



116-119



120-121



122, 154



123-124, 126



125

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>BÜRSTEN</b>				
<b>Zylinderbürsten</b>				
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	113	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	114	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	115	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>PVC-Schläuche</b>				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	116	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	117	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	118	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	119	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch PVC DN40 3 m	120	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	121	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	122	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	123	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN40 5 m	124	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 3 m	125	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch EVA DN50 5 m	126	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SCHLÄUCHE</b>				
<b>EVA-Schläuche</b>				
Schlauch EVA DN40 3 m	127	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	128	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	129	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauch Montagesets</b>				
Schlauch Montageset DN40	130	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	131	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	132	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>				
Schlauch PU DN40 3 m	133	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	134	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	135	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	136	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	137	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	138	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	139	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	140	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHLÄUCHE</b>			
<b>PU-Schläuche</b>			
Schlauch PU FDA DN50 5 m	141	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	142	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 3 m	143	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	144	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	145	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU-Schläuche</b>			
Schlauch ME DN40 3 m	146	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	147	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	148	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	149	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 5 m	150	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	151	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 3 m	152	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 5 m	153	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	154	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165



166






167-168

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>HANDGRIFFE</b>				
Kruecmer Aluminium 45° DN40	155	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kruecmer Aluminium 45° DN50	156	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	157	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	158	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	159	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	160	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F40	161	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 45° DN-F50	162	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	163	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	164	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° DN40	165	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	166	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	167	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	168	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SAUGROHRE</b>				
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	169	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	170	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	171	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	172	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm	173	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm	174	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm	175	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm	176	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm	177	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm	178	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
Saugrohr 850 mm DN40	179	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	180	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	181	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ANDERES ZUBEHÖR</b>				
Universal-Zubehörhalter	182	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>			
<b>Adapter Zubehör</b>			
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	183	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	184	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	185	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	186	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>			
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	187	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf DN50	188	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN70 auf DN40	189	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. <input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN50 auf DN40	190	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	191	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	192	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
<b>Expander</b>			
Reduzierstück DN40 auf DN50	193	9.981-936.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 40 auf Innenkonus DN 50. Material: Stahl. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Vergrößerung DN50 auf DN70	194	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
<b>Verteiler</b>			
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	195	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	196	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.